


## トレーシングペーパー A縦半切 特色【ホワイト】

# A縦半切105×297mmサイズ


[注意点]

- ・カラーでのデザインの場合は**CMYKで作成して下さい**。※RGBでは、意図した仕上りと異なって出力される場合があります。
- ・内側の□色の**実線が仕上げサイズになります**。(文字やロゴなどの必要なデザインはこの枠内で収めて下さい。)
- ・外側の▨色の点線(四方3mmの塗りたし)までデザインをして下さい。(背景や色ベタなど) ・内側の□色の枠内に文字を収めて下さい。
- ・テキストデータ(文字)は**アウトライン化して下さい**。 ・出力時のトラブルを避けるため、編集途中の空テキスト・孤立点は全て削除して下さい。
- ・画像データのカラーモードはCMYK、解像度は300dpi以上にして下さい。
- ・画像データは全て**ラスタライズ化(埋め込み)**して下さい。透明処理・グラデーションなどの効果処理を使用する場合もラスタライズ化して下さい。
- ・「CMYK」「ホワイト」のレイヤーにはロックをかけないで下さい。※「注意書き」や「テンプレート」というレイヤーのロックは外さないで下さい。
- ・**オーバープリント設定は必ず解除して下さい**。オーバープリント設定をされていると、その部分が印刷されなかったり、色が変わって印刷される場合があります。
- ・保存の際の**ファイル名は半角英数字をお願いします**。!"#\$%&'()\*~=\^\*.;などの特殊記号はファイル名に使用しないで下さい。




CMYKデザインはレイヤーの「CMYK」  
ホワイトデザインはレイヤーの  
「ホワイト」で作成してください。

## ヨコの場合はヨコにして使用して下さい。




### 特色についての注意点

ホワイトで印刷したいデザインデータは必ず「ホワイトレイヤー」で制作して下さい。  
ホワイトレイヤーの場所は動かさないで下さい。




ホワイトにしたいデザインデータは必ずスウォッチの「ホワイト」を使用して下さい。  
スウォッチの「ホワイト」はCMYKレイヤーでは使用しないでください。必ず「ホワイトレイヤー」で制作して下さい。



ホワイトスウォッチは  
ホワイトレイヤーのみで使用して下さい。

スウォッチの濃度は変更せずに100%のまま制作して下さい。



濃度は変更しないで下さい。